


Características

- Consola de chão série JPMV3K
- Refrigerante R32
- Design simples e elegante
- Uma entrada de ar e duas saídas para que o fluxo chegue a todos os cantos da sala
- Compatível com sistemas múltiplos 'MultiComfort3'
- Ligação Wi-Fi opcional com acessório.
- Compatível com Alexa voice control e Google Home

CONJUNTO		JPM35V3K
UNIDADE INTERIOR		JPM35V3
UNIDADE EXTERIOR		JVM35V3
REFRIGERAÇÃO		
Capacidade Nominal	kW	3,52 (0,76-4,25)
Frigorias	fg/h	3.026 (656-3.656)
Classe energética		A++
SEER		7,3
Consumo nominal	kW	1 (0,17-1,35)
Intensidade	A	4,52(1,4-5,9)
AQUECIMENTO		
Capacidade Nominal	kW	3,81 (0,45-4,69)
Quilocalorias	Kcal/h	3.278 (391-4.035)
Capacidade a -7°C	kW	3,04 - 3,21
Classe energética		A+
SCOP		4
Consumo nominal	kW	0,98 (0,15-1,3)
Consumo a -7°C	kW	1,35-1,43
Intensidade	A	4,43 (1,25-5,95)
UNIDADE INTERIOR		
Nível de pressão sonora	dB(A)	37/34/27/23
Fluxo de ar	m3/h	650/580/490
Dimensões exteriores (AXLXC)	mm	794x621x206
Dimensões da embalagem (AXLXC)	mm	865x719x280
Peso líquido/Peso bruto	Kg	14,9/18,8
CÓDIGO		
EAN		JPM35V3 8435666507815
UNIDADE EXTERIOR		
Nível de pressão sonora a 1 m	dB(A)	54
Fluxo de ar	m3/h	2.200
Tipo de compressor		Rotary DC
Dimensões exteriores (LxAxP)	mm	765x555x303
Dimensões da embalagem (LxAxP)	mm	887x610x337
Peso líquido/Peso bruto	Kg	26,6/29
Refrigerante		R32
Carga de refrigerante	Kg	0,71
Comprimento sem carga adicional	m	5
Cobrança por metro adicional	g	15
Limites operacionais	°C	-15~50/-20~24
CÓDIGO		
EAN		JVM35V2 8435666507587
Alimentação exterior		220-240V,1Ph,50Hz
Alimentação interior		220-240V,1Ph,50Hz
CONEXÕES FRIGORÍFICAS		
Diâmetro do tubo de gás	Pulg.	3/8
Diâmetro do tubo líquido	Pulg.	1/4
Comprimento máximo do tubo	m	25
Altura máxima do tubo	m	10



JCRL10A2



JCRL120PW (opcional)



JVRC30CM
(Control centralizado opcional)

Controlo individual ou grupo inteiro de interiores
Controlo de até 64 unidades internas
Lembrete de limpeza do filtro
Verificação de erros
Três modos de bloqueio
Paragem de emergência



JVRCM180
(Control centralizado opcional)

Ecrã sensível ao toque de 6,2"
Controlo de até 64 unidades internas
Controlo de até 8 unidades externas
Gestão por grupos de unidades interiores
Relógio do programador
Consulta de parâmetros e erro



JVRCM270
(Control centralizado opcional)

Ecrã tátil de 10,1"
Controlo de até 384 unidades internas
Controlo de até 48 unidades externas
Visualização dos interiores em planta
Registo de operação
Acesso LAN
Gestão de grupo
Relógio do programador
Consulta de parâmetros e erro